

● Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang.

● Sonderausführungen auf Anfrage.

● The handle is included.

● Special designs upon request.

● La manette est comprise dans la livraison.


● Exécutions spéciales sur demande.

	PN bar	DN mm	Normalausführung Standard version Exécution standard
Gehäuse Body Corps	40-63	6-50	Edelstahl 1.4581 Stainless steel Acier inox
Kugel Ball Bille	40-63	6-50	Edelstahl 1.4571 Stainless steel Acier inox
Dichtungen Seals Joints	40-63	6-50	Teflon

Volldurchgang
Baulänge DIN 3202 M 3
 DN 6-50
 PN 40-63

Full bore
 Length, face-to-face DIN 3202 M 3
 DN 6-50
 PN 40-63

Passage intégral
Longueur hors tout DIN 3202 M 3
 DN 6-50
 PN 40-63

Anschlußart Type of connection <i>Type de raccordement</i>	DN	PN	D	i	L	ø B	SW	H	R	Gew. kg Weight kg <i>Poids kg</i>	Bestell-Nr. Order-No. <i>Référence</i>
7 Rohrinnengewinde, DIN ISO 228/1 BSP female thread, DIN ISO 228/1 <i>Taraudage, whitworth DIN ISO 228/1</i> 	6	63	G 1/4	10	50	29	20	45	100	0,20	EMG V 063.706
	10	63	G 3/8	13	60	29	22	45	100	0,25	EMG V 063.710
	15	63	G 1/2	16	75	35	27	55	100	0,35	EMG V 063.715
	20	63	G 3/4	20	80	42	32	60	135	0,50	EMG V 063.720
	25	63	G 1	21	90	49	41	65	135	0,75	EMG V 063.725
	32	40	G 1 1/4	22	110	65	50	80	155	1,50	EMG V 040.732
	40	40	G 1 1/2	24	120	75	55	85	155	1,90	EMG V 040.740
	50	40	G 2	26	140	92	70	95	155	3,20	EMG V 040.750