



● **Lieferumfang ohne Schaltgriff; auf Wunsch mit Schneckengetriebe, pneumatischem oder elektrischem Antrieb lieferbar.**

● **Bei Kugelhähnen mit Dichtungen aus Teflon werden im Normalfall O-Ringe aus Viton eingebaut.**

● **Sonderausführungen auf Anfrage.**

● **Delivery without handle; by request with gear operator, pneumatic or electric drive.**

● **Ball valves with teflon seals are normally delivered with viton O-rings.**

● **Special designs upon request.**

● *Livraison sans levier de manœuvre. Sur demande, livrable avec réducteur, commande pneumatique ou électrique.*

● *Les robinets à boisseau sphérique avec joints teflon, sont prévus normalement avec joints torique en viton.*

● *Exécutions spéciales sur demande.*

Bestell-Nr. und Typ bitte angeben.

Please quote order-no. and typ.

Mentionner référence et type s.v.p.

Typ 1
 Typ 2

FKK V010.250 / ...

	PN bar	DN mm	Normalausführungen Standard versions Exécutions standards	
			Typ 1	Typ 2
Gehäuse Body Corps	10-25	250-300	Stahl Steel Acier	Stahl Steel Acier
Kugel Ball Bille	10-25	250-300	Sphäroguß, hartverchromt Spheroidal graphite cast iron, hard chromed <i>Fonte graphitée, chromé dur</i>	Sphäroguß, hartverchromt Spheroidal graphite cast iron, hard chromed <i>Fonte graphitée, chromé dur</i>
Dichtungen Seals Joints	10-25	250-300	Perbunan	Teflon

Volldurchgang
Baulänge DIN 3202 F 7
DN 250-300
PN 10- 25

Full bore
Length, face-to-face DIN 3202 F 7
DN 250-300
PN 10- 25

Passage intégral
Longueur hors tout DIN 3202 F 7
DN 250-300
PN 10- 25

Flanschanschlußmaße DIN 2501 Blatt 1 Flange dimensions DIN 2501 page 1 <i>Dimensions des brides</i> <i>DIN 2501 page 1</i>	DN	PN	L	D	g	K	b	z	d	H1	∅ A	Gew. kg Weight kg <i>Poids</i> kg	Bestell-Nr. Order-No. <i>Référence</i>
PN 10 Glatte Dichtleiste Flanged ends raised face <i>A portée de joint</i>	250 300	10 10	650 750	395 445	320 370	350 400	26 26	12 12	22 22	385 427	60 60	230 420	FKK V 010.250 FKK V 010.300
PN 16 Glatte Dichtleiste Flanged ends raised face <i>A portée de joint</i>	250 300	16 16	650 750	405 460	320 378	355 410	26 28	12 12	26 26	385 427	60 60	240 430	FKK V 016.250 FKK V 016.300
PN 25 Glatte Dichtleiste Flanged ends raised face <i>A portée de joint</i>	250 300	25 25	650 750	425 485	335 395	370 430	32 34	12 16	30 30	385 427	60 60	255 445	FKK V 025.250 FKK V 025.300