



● Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang.

● Typ 3: vorzugsweise Kugelhähne für Fernwärme (Heizwasser-Ausführung)

● Sonderausführungen auf Anfrage.

● The handle is included.

● Typ 3: by preference ball valve for long-distance heating (version for heating water).

● Special designs upon request.

● La manette est comprise dans la livraison.

● Typ 3: de préférence avec robinets articulés pour produits calorifiques à grande distance (exécution eau chaude).

● Exécutions spéciales sur demande.

Bestell-Nr. und Typ bitte angeben.

Please quote order-no. and typ.

Mentionner référence et type s.v.p.

Typ 1
 Typ 2
 Typ 3

KSL V025.008 /...

	PN bar	DN mm	Normalausführungen Standard versions Exécutions standards		
			Typ 1	Typ 2	Typ 3
Gehäuse Body Corps	25	8-25	Stahl Steel Acier	Stahl Steel Acier	Stahl Steel Acier
Kugel Ball Bille	25	8-25	Stahl, hartverchromt Steel, hard chromed Acier, chromé dur	Stahl, hartverchromt Steel, hard chromed Acier, chromé dur	Edelstahl 1.4301 / 1.4571 Stainless steel Acier inox
Dichtungen Seals Joints	25	8-25	Teflon	Teflon	Teflon
O-Ringe O-rings Joints toriques	25	8-25	Perbunan	Viton	Äthylen - Propylen

Volldurchgang
DN 8-25
PN 25

Full bore
DN 8-25
PN 25

Passage intégral
DN 8-25
PN 25

Anschlußart Type of connection <i>Type de raccordement</i>	DN	PN	D	s	L	L ₁	SW	SW2	H	R	SW1	Gew. kg Weight kg <i>Poids kg</i>	Bestell-Nr. Order-No. <i>Référence</i>
Anschweißenden DIN 3239 Teil 1 Welded ends DIN 3239 Part 1 <i>Embouts à souder</i> <i>DIN 3239 Partie 1</i>	8	25	15	2,3	180	74	24	27	44	60	8	0,4	KSL V 025.008
	10	25	17,2	2,3	180	76	30	32	51	90	8	0,6	KSL V 025.010
	12	25	17,2	2,3	200	96	36	32	55	100	10	0,8	KSL V 025.012
	15	25	21,3	2,6	205	102	41	36	68	130	10	0,9	KSL V 025.015
	20	25	26,9	3,2	210	105	46	41	70	130	10	1,2	KSL V 025.020
25	25	33,7	3,2	225	120	55	50	82	180	12	1,7	KSL V 025.025	