



- Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang.

- Bei Kugelhähnen mit Dichtungen aus Teflon werden im Normalfall O-Ringe aus Viton eingebaut.

- Sonderausführungen auf Anfrage.

- The handle is included.
- Ball valves with teflon seals are normally delivered with viton O-rings.


- Special designs upon request.



- La manette est comprise dans la livraison.

- Les robinets à boisseau sphérique avec joints teflon, sont prévus normalement avec joints torique en viton.

- Exécutions spéciales sur demande.



Bestell-Nr. und Typ bitte angeben.

Please quote order-no. and typ.

Mentionner référence et type s.v.p.

Typ 1
Typ 2




MKG V025.232/...

	PN bar	DN mm	Normalausführungen Standard versions Exécutions standards	
			Typ 1	Typ 2
Gehäuse Body Corps	16-25	32-100	Grauguß Grey cast iron Fonte grise	Grauguß Grey cast iron Fonte grise
	40	32-50	Sphäroguß Spheroidal graphite cast iron Fonte graphitée	Sphäroguß Spheroidal graphite cast iron Fonte graphitée
		65-100	Stahl Steel Acier	Stahl Steel Acier
	100-160	32-50	Stahl Steel Acier	Stahl Steel Acier
	315	32-50	Stahl Steel Acier	- - -
Kugel Ball Bille	25-40	32-50	Messing Brass Laiton	Stahl, hartverchromt Steel, hard chromed Acier, chromé dur
	16-40	65-100	Grauguß, hartverchromt Grey cast iron, hard chromed Fonte grise, chromé dur	Grauguß, hartverchromt Grey cast iron, hard chromed Fonte grise, chromé dur
	100-160	32-50	Stahl, hartverchromt Steel, hard chromed Acier, chromé dur	Stahl, hartverchromt Steel, hard chromed Acier, chromé dur
	315	32-50	Stahl, hartverchromt Steel, hard chromed Acier, chromé dur	- - -
Dichtungen Seals Joints	16-25	32-100	Perbunan	Teflon
	40	32-50	Perbunan mit Stahlring Perbunan with steel ring Perbunan avec bague acier	Teflon
		65-100	Perbunan	Teflon
	100-160	32-50	Polyamid	Teflon
	315	32-50	Delrin	-

Volldurchgang
Baulänge DIN 3202 V1, M3
DN 32-100
PN 16-315

Full bore
Length, face-to-face DIN 3202 V1, M3
DN 32-100
PN 16-315

Passage intégral
Longueur hors tout DIN 3202 V1, M3
DN 32-100
PN 16-315

Anschlußart Type of connection Type de raccordement	DN	Rohr AD pipe OD ø ext. du tube	PN		D	i	L	SW	H	R	SW1	Gew. kg Weight kg Poids kg	Bestell-Nr. Order-No. Référence
			Per- bunan Poly- amid Delrin	Teflon									
2 Für Rohrverschraubung leichte Reihe, DIN 2353  For compression fitting, light series, DIN 2353 <i>Pour raccord avec cône</i> <i>DIN 2353,</i> <i>série légère</i>	32	35	25	25	M 45x2	16	145	70	110	205	16	3,0	MKG V 025.232
	32	35	40	40	M 45x2	16	145	70	110	205	16	3,0	MKG V 040.232
	32	35	100*	100	M 45x2	16	145	70	110	205	16	3,5	MKG V 100.232
	40	42	25	25	M 52x2	16	150	80	115	205	16	3,7	MKG V 025.240
	40	42	40	40	M 52x2	16	150	80	115	205	16	3,7	MKG V 040.240
	40	42	100*	100	M 52x2	16	150	80	120	300	16	4,5	MKG V 100.240
3 Für Rohrverschraubung schwere Reihe, DIN 2353  For compression fitting, heavy series, DIN 2353 <i>Pour raccord avec cône</i> <i>DIN 2353,</i> <i>série lourde</i>	32	38	25	25	M 52x2	22	145	70	110	205	16	3,0	MKG V 025.332
	32	38	40	40	M 52x2	22	145	70	110	205	16	3,0	MKG V 040.332
	32	38	160	100	M 52x2	22	145	70	110	205	16	3,5	MKG V 160.332
	32	38	250*	-	M 52x2	22	145	70	115	300	16	3,5	MKG V 250.332
7 Rohrrinnengewinde, DIN ISO 228/1  BSP female thread, DIN ISO 228/1 <i>Taroudage, whitworth</i> <i>DIN ISO 228/1</i>	32	-	25	25	G 1 1/4	21	110	70	110	205	16	2,5	MKG V 025.732
	32	-	40	40	G 1 1/4	21	110	70	110	205	16	2,5	MKG V 040.732
	32	-	160	100	G 1 1/4	21	110	70	110	205	16	3,0	MKG V 160.732
	32	-	315	-	G 1 1/4	21	110	70	115	300	16	3,0	MKG V 315.732
	40	-	25	25	G 1 1/2	23	120	80	115	205	16	3,2	MKG V 025.740
	40	-	40	40	G 1 1/2	23	120	80	115	205	16	3,2	MKG V 040.740
	40	-	160	100	G 1 1/2	23	120	80	120	300	16	4,0	MKG V 160.740
	40	-	315	-	G 1 1/2	23	120	80	120	300	16	4,0	MKG V 315.740
	50	-	25	25	G 2	24	140	100	125	205	16	5,2	MKG V 025.750
	50	-	40	40	G 2	24	140	100	125	205	16	5,2	MKG V 040.750
	50	-	160	100	G 2	24	140	100	130	300	16	6,0	MKG V 160.750
	50	-	315	-	G 2	24	140	100	130	300	16	6,0	MKG V 315.750
	65	-	16	16	G 2 1/2	25	185	-	155	300	16	11,5	MKG V 016.765
	65	-	40	40	G 2 1/2	25	185	-	155	300	16	11,5	MKG V 040.765
	80	-	16	16	G 3	28	205	-	160	350	22	18,0	MKG V 016.780
	80	-	40	40	G 3	28	205	-	160	350	22	18,0	MKG V 040.780
	100	-	16	16	G 4	33	240	-	175	350	22	23,5	MKG V 016.100
	100	-	40	40	G 4	33	240	-	175	350	22	23,5	MKG V 040.100
8 NPT-Innengewinde, ANSI/ASME B 1.20.1  NPT female thread, ANSI/ASME B 1.20.1 <i>Taroudage NPT,</i> <i>ANSI/ASME B 1.20.1</i>	32	-	25	25	NPT 1 1/4	21	110	70	110	205	16	2,5	MKG V 025.832
	32	-	40	40	NPT 1 1/4	21	110	70	110	205	16	2,5	MKG V 040.832
	32	-	160	100	NPT 1 1/4	21	110	70	110	205	16	3,0	MKG V 160.832
	32	-	315	-	NPT 1 1/4	21	110	70	115	300	16	3,0	MKG V 315.832
	40	-	25	25	NPT 1 1/2	23	120	80	115	205	16	3,2	MKG V 025.840
	40	-	40	40	NPT 1 1/2	23	120	80	115	205	16	3,2	MKG V 040.840
	40	-	160	100	NPT 1 1/2	23	120	80	120	300	16	4,0	MKG V 160.840
	40	-	315	-	NPT 1 1/2	23	120	80	120	300	16	4,0	MKG V 315.840
	50	-	25	25	NPT 2	24	140	100	125	205	16	5,2	MKG V 025.850
	50	-	40	40	NPT 2	24	140	100	125	205	16	5,2	MKG V 040.850
	50	-	160	100	NPT 2	24	140	100	130	300	16	6,0	MKG V 160.850
	50	-	315	-	NPT 2	24	140	100	130	300	16	6,0	MKG V 315.850

* Druckstufe der Rohrverschraubung.
 Do not exceed nominal pipe pressure. Veuillez vous reporter à la pression nominale du tube.