Zungendüsen für Luft bzw. Sattdampf

Baureihe 686

Breiter, kraftvoller Luftstrahl.
Anwendung:
Abblasen von Flüssigkeiten,
Kühlen, Erwärmen, Trocknen.



Gewicht Ms: 18 g

Strahlwinkel	Bestell-Nr. Type	Material-Nr. 16 (1.4305)	Material-Nr. 30 (Ms)	Code (EN 10226 R 1/8)	B [mm]	η	$\dot{V}_n$ Luft [m³/h] p [bar] 1,0	2,0	5,0	10,0	$\dot{M}$ Sattdampf [kg/h] p [bar] 1,0	2,0	5,0	10,0
ca. 70°	**686. 408**	○	○	**CA**	1,0	75°	0,70	1,00	2,10	3,70	0,90	1,30	2,40	4,00
	686. 488	○	○	**CA**	1,3	75°	1,20	1,70	3,60	6,20	1,40	2,10	3,90	6,50
	686. 528	○	○	**CA**	1,5	75°	1,60	2,30	4,80	8,40	1,90	2,80	5,20	8,70
	686. 568	○	○	**CA**	1,7	75°	2,00	3,00	6,30	11,00	2,50	3,70	6,90	11,50
	686. 608	○	○	**CA**	1,9	75°	2,50	3,70	7,80	13,50	3,10	4,60	8,60	14,30
	686. 688	○	○	**CA**	2,4	75°	4,00	5,90	12,40	21,50	4,90	7,30	13,60	22,70
	686. 728	○	○	**CA**	2,7	75°	7,10	10,00	21,20	38,20	5,70	9,20	16,40	29,20
	686.808	○	○	**CA**	3,4	75°	11,20	16,00	33,70	60,60	9,00	14,60	26,00	46,30

B = Bohrungs-ø

Bestellbeispiel:	**Type**	+	**Material-Nr.**	+	**Code**	=	**Bestellnummer**
	684. 408	+	**16**	+	**CA**	=	**684. 408. 16. CA**

Die Ausklappseite am Katalogende bietet Ihnen eine Übersicht über die verschiedenen Montagemöglichkeiten. Umfangreiches Montagezubehör finden Sie unter der Rubrik „Zubehör“.