# Rotationsreiniger »MicroWhirly« Baureihe 566 Edelstahlversion



### Baureihe 566

- Nur 20 mm Durchmesser für kleine Öffnungen
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Aus Edelstahl AISI 316 L
- Langlebiges Gleitlager aus PEEK-natur
- Steckverbindung für 3/4" Rohr
- Alle verwendeten Materialien (einschließlich Gleitlager) sind FDA-konform.

# Anwendungen:

Reinigung von

- Fässern
- Dosen
- Autoklaven
- Maschinen

### Max. Behälterdurchmesser:

1 - 1,5 m

# **Empfohlener Betriebsdruck:**


1 - 2 bar

## Max. Temperatur:

140 °C


### Einbau:


Betrieb in jeder Einbaulage



Sonderausführung mit Steckverbindung (inkl. Splint aus Edelstahl AISI 316 L, Best.-Nr. 095.022.1Y.50.94.E)







Strahl -	Bestell-Nummer				E	Volumenstrom <mark>V [l/min]</mark>			
winkel	Anschluss				Ø				
∢	Туре	G* 3/8 A ISO228	G 3/8 ISO228	Steckver- bindung	[mm]	1	2	3	40 psi [US gal./ min]
180°	566.873.1Y	AE	AF	TF	2,4	12	15	18	4,7
	566.933.1Y	AE	AF	TF	2,4	15	21	26	6,5
180°	566.874.1Y	AE	AF	TF	2,4	12	15	18	4,7
	566.934.1Y	AE	AF	TF	2,4	15	21	26	6,5
360°	566.879.1Y	AE	AF	TF	2,4	12	15	18	4,7
	566.939.1Y	AE	AF	TF	2,4	15	21	26	6,5

E =Engster Querschnitt.  $\cdot$  \* NPT-Gewinde auf Anfrage.

Druckluft nur kurzzeitig zum Trockenblasen einsetzbar. Einsatz oberhalb des optimalen Drucks hat negative Auswirkungen auf Reinigungsergebnis und Verschleiß. Für ausführliche Bestelldaten wenden Sie sich bitte an Ihren Lechler Ansprechpartner. Zum Schutz der Lagerung empfehlen wir die Verwendung eines Leitungsfilters 0,3 mm/50 mesh.

 Bestell Type
 + Anschluss
 = Bestell-Nummer

 Beispiel:
 566.873.1Y
 + AE
 = 566.873.1Y.AE